2- EN 3-ARMIGE TREKKERSET MET 2 VERSCHILLENDE TREKHAKEN

K-2030-20+S

Voor universeel gebruik bij het verwijderen van tandwielen en kogellagers.



14 IN 1

Met het nieuw samengestelde set **K-2030-20+S** is het mogelijk door de variabele combinatiemogelijkheden an haken en verlengstukken om 14 verschillende trekkermodellen samen te stellen uit maar een set. Zware uitvoering, hoge prestaties en lange levensduur, daarom uitstekend geschikt voor gebruik in de transportsector.

Exclusief 10Ton hydraulische spindel



8-01

PRODUCTINFORMATIE

De 8-01 hydraulische spindel kan bovendien worden aangeschaft voor gebruik van de trekker met de standaard trekhaken.

Extra stabiliteit en ondersteuning bij gebruik met verlengstukken.



219-1


% K-2030-20+S
~~1.625,00 €~~
975,00 €

OMSCHRIJVING

- Deze set bevat de basisuitrusting voor een 2- en 3-arm trekker, die in elke werkplaats nodig is. Daarnaast is de set nu uitgerust met twee varianten van de trekhaken.
- Door de bijgeleverde verlengstukken kan de 2-armige trekker worden verlengd tot een inspandiepte tot **600 mm**, de 3-armige trekker tot **450mm**.
- Trekhaken met snelverstelling „quick adjust".
- Te gebruiken zowel als twee-armig en als drie-armige trekker.
- Optimale aanpassing van de spindel op de as door 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).
- In KUKKO L-Boxx systeem, verbetert door nieuw handvat.

VOORDEEL

- Zware uitvoering, hoge prestaties en lange levensduur, daarom uitstekend geschikt voor gebruik in de transportsector.
- Door de rode handstelknop is het snel losdraaien, verschuiven en vastdraaien van de trekhaken op de brug mogelijk zonder gebruik van schroefsleutel.
- Door het omdraaien van de haken, kan de trekker zowel als binnen- als buitentrekker gebruikt worden.
- Variabele spandieptes door de verschillende lengtes haken.



Standaard S-Trekhaken

Art.-No.		mm	mm	mm	max. Nm | t	mm	mm	
K-2030-20+S	-058677	200	150 - 600	100 - 260	150 | 6	22	220, 355	L-Boxx

Geldig per 01-01-2025

vermelde prijzen zijn excl. BTW

COMBINATIE | COMBINATIONS

STANDARD TREKHAKEN STANDARD HOOKS	S-TREKHAKEN S-HOOKS	STANDARD TREKHAKEN STANDARD HOOKS	S-TREKHAKEN S-HOOKS					
				200 mm 7 7/8"	150 mm 5 7/8"	200 mm 7 7/8"	150 mm 5 7/8"	
				200 mm 7 7/8"	300 mm 11 7/8"	200 mm 7 7/8"	300 mm 11 7/8"	 220 mm 8 5/8"
				200 mm 7 7/8"	450 mm 17 3/4"	200 mm 7 7/8"	450 mm 17 3/4"	
		—	—	200 mm 7 7/8"	600 mm 23 5/8"	200 mm 7 7/8"	600 mm 23 5/8"	355 mm 14"




Drukstukken set serie 600-17 is een goede oplossing voor gebruik bij een holle as.
The pressure pieces are used when the shaft is hollow and there is no support possibility for the pressure spindle as a result.

Maat van de trekklauw / Puller hook claw dimensions

Standaard | Standard






A = 4 mm | 3/16"
B = 24 mm | 7/8"
C = 18 mm | 3/4"
D = 40 mm | 1 5/8"
E = 9 mm | 3/8"

S-Trekhaken | S-hook





A = 4 mm | 3/16"
B = 32 mm | 1 1/4"
C = 8 mm | 3/8"
D = 19 mm | 3/4"

FL-KD-K-2030-20+S-NL

K + K Benelux BV
Canadaweg 4a | 4661 PZ Halsteren | Nederland | kukko.com

© 2020 Kleinbongartz & Kaiser oHG | All rights reserved. Unauthorized copying or distribution without written permission is strictly prohibited.
Subject to technical changes as well as typesetting and printing errors.