52100

INSULATION TAPE 52100



- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als versteviging, bescherming en herstelling
- Vlamvertragend (excl. XB1910)
- Met VDE-goedkeuring (excl. XB1910)
- Gemakkelijk afscheurbaar

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
XB1910	19 mm	10 m	zwart	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	zwart	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	gemengd (10 st)	25	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	geel-groen	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grijs	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blauw	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rood	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	bruin	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	wit	250	5425014223668



Kleefstof: rubber
Drager: PVC
Temperatuurbestendigheid: 90ºC
Kleefkracht: 4 N/25 mm
Dikte: 0,15 mm
Doorslagspanning: 6 kV

HPX
Frankrijkstraat 8 I 9140 Temse I Belgium
T 0032 3 710 19 19 I F 0032 3 711 34 64 I info@hpx.eu I www.hpx.eu